

CORONAABWEHR

Service der CTI GmbH



FRISCHLÜFTER

BELAIR W150WT

Vermindert in Räumen bis 100 m² durch Frischluftzufuhr die durch Viren und Bakterien belasteten Aerosole der Raumluft.

Das freie Lüften mittels Fenstern ist selten effizient genug und verschwendet zudem wertvolle Energie.

Unsere Lösung: der Frischlüfter BELAIR W150WT mit Wärmetauscher. Die aus dem Raum abgezogene warme Luft gibt 82% ihrer Energie an die von außen kommende Frischluft ab.

>> Der BELAIR W150WT garantiert in bis zu 100 m² großen Räumen, dass die Raumluft immer angenehm frisch bleibt. Der integrierte HEPA-Filter sorgt dafür, dass die von außen zugeführte Frischluft keim-, pollen- und staubfrei ist.

Informationen & Vertrieb CTI GmbH

Beckerstraße 11, 09120 Chemnitz
+49 371 243512911
info@coronaabwehr.de



HEPA H14-Filter



Hocheffizienter Wärmetauscher



Lüfter mit starken DC-Motoren



lautloser Betrieb



Luftqualitätskontrolle



leichter Überdruck im Innenraum




Filterung der Innen- und Außenluft



Fernbedienung

- Schulklassen
- Wartezimmer
- Arztpraxen
- Krankenzimmer
- Beratungsräume
- Behörden
- Restaurants etc.



Technische Daten

Maße L x B x H	155 x 450 x 660 mm
Gewicht	10,0 kg
Leistungsaufnahme	35 W
für Raumgrößen bis	160 m ³ Raumvolumen
max. Volumenstrom	150 m ³ /h
Luftansaugung Innenraum	Geräteunterseite
Luftansaugung von Außen	Gerätehinterseite durch Wand
Luftauslass Innenraum	Geräteoberseite
Luftauslass nach Außen	Gerätehinterseite durch Wand
Filtereffizienz	99 %
Anzeige Luftqualität	PM2.5, Temperatur, Luftfeuchte
Geräuschpegel	23 - 36 dB
Stromversorgung	220-240 V, 50 Hz
Kernlochbohrungen	2 Bohrungen durch das Mauerwerk
Ø der Kernlochbohrungen	100 mm
Bedienung	Tasten am Gerät, Fernbedienung
Zertifizierung & Prüfung	CE, RoHS